

DEGRAISS SOL

Date de mise à jour : 20/04/2026

DESCRIPTION

Nettoyant dégraissant concentré multi support pour la préparation des surfaces avant peinture.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- ✓ Fort pouvoir dégraissant, peu moussant et facile à rincer.
- ✓ Formule concentrée pour s'adapter au degré d'encrassement des surfaces à nettoyer.

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur & Extérieur	Aqueuse	NC	Incolore	5L
MATÉRIEL D'APPLICATION			SUPPORTS	
Pulvérisateur, balai brosse ou éponge			Peintures, béton, carrelage, PVC et pièces métalliques	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NC
Taux de COV	NC
VOC dans l'air intérieur (28j)	NC
Densité à 20°C	1.05 +/- 0.05
Viscosité	Liquide fluide
Solvant	Eau
Conservation	24 mois Gélif, ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche	Selon besoin
Rendement	10 à 20 m ² / Litre
Dilution	Produit prêt à l'emploi.
Nettoyage des outils	À l'eau, immédiatement après application. Les pulvérisateurs seront rincés plusieurs fois.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.comus.fr

CONSEILS D'UTILISATION

Bien agiter le produit avant emploi.

Porter impérativement un vêtement de protection approprié, des gants et des lunettes de protection.

En cas de contact avec la peau, laver soigneusement avec de l'eau et du savon. Lire attentivement l'étiquette du bidon

Diluer le produit selon le degré d'encrassement des surfaces à nettoyer.

Travaux courants avant peinture : 1L de DEGRAISS'SOL pour 9L d'eau Surfaces encrassées : 1L de DEGRAISS'SOL pour 1L d'eau.

Surfaces très encrassées DEGRAISS'SOL pur. Pièces moteurs : DEGRAISS'SOL pur

Appliquer uniformément de bas en haut sur les surfaces à traiter au pulvérisateur, à l'éponge ou au balai applicateur. Frotter au balai-brosse si nécessaire. Les salissures tenaces peuvent être traités localement avec du produit pur. Rincer soigneusement à l'eau chaude.

Mise en peinture après séchage complet du support.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORTS	APPLICATION
Peintures, carrelage, PVC et pièces métalliques...	Appliquer uniformément de bas en haut sur les surfaces à traiter au pulvérisateur, à l'éponge ou au balai applicateur. Frotter au balai-brosse si nécessaire. Les salissures tenaces peuvent être traités localement avec du produit pur. Rincer soigneusement à l'eau chaude. Mise en peinture après séchage complet du support.