

HUILE POUR TECK

Date de mise à jour : 07/08/2026

DESCRIPTION

HUILE POUR TECK est une huile pour d'imprégnation pour bois exotiques en extérieur.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- ✓ Très nourrissante
- ✓ Imprègne et protège durablement le teck en milieu marin
- ✓ Assure une protection anti-UV de très longue durée

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Extérieur	solvant	Limpide.	légèrement ambré	1L et 5L
MATÉRIEL D'APPLICATION			SUPPORTS	
Brosse.			Bois exotique	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité à 20°C	0.85 +/- 0.05 kg/L
Viscosité ICI à 20°C	Liquide
ES en poids	30% +/- 2
Solvant	Aliphatique
liant	Riche en linoléique/linolénique
Point Eclair	> 60°C
Conservation	24 mois à conserver dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Temps de séchage à 20°C	Hors poussière	8h
	Sec au toucher	24 à 48h
	Recouvrable	Après 72 Heures
Rendement		
Dilution	Produit prêt à l'emploi.	
Nettoyage des outils	White spirit.	

CONSEILS D'UTILISATION

HUILE POUR TECK s'applique à la brosse ou au pinceau sur bois sec et propre. Un traitement avec notre TRAITEMENT FONGICIDE, est suggéré si le bois présente des moisissures. Appliquer de préférence dans le sens des fibres du bois. Appliquer toujours une deuxième couche après.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORTS	PREPARATION	APPLICATION
Bois exotique	Ponçage au grain fin 180. Dépoussiérage.	Appliquer de préférence dans le sens des fibres du bois. Appliquer toujours une deuxième couche

Sur bois exotique neuf, attendre une année en extérieur afin de laisser s'exsuder les tanins et huiles contenus dans le bois, ceci pouvant empêcher le séchage normal.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.comus.fr